

cueilleurs **PICK-UP**

FR

Les cueilleurs pick-up Zaffrani sont équipés de dispositifs techniques conçus ad hoc pour obtenir des performances optimales. La large gamme et les performances élevées garantissent la collecte de tout produit dans l'allée à grande vitesse.

Adaptés à toutes les moissonneuses-batteuses, ils ont été conçus et soignés dans les moindres détails, afin de se présenter sur le marché comme des produits de qualité supérieure et à haut rendement.

SÉRIE COLLECTOR

haute vitesse

Des technologies spéciales permettent une incroyable capacité d'alimentation de la moissonneuse, qui se déplace sans interruption.

La vitesse d'avancement est beaucoup plus élevée que les autres systèmes de récolte et varie entre 5 et 7 km / h selon le modèle.

adaptabilité **maximale**

Les cueilleurs pick-up Zaffrani sont universels et peuvent être adaptés à tout type de moissonneuse-batteuse en appliquant des modifications simples (bride + kit d'engrenages + accouplement hydraulique).

Les opérations de connexion sont particulièrement rapides et faciles.

perte **minimale**

La structure robuste et l'extraordinaire résistance des ressorts permettent de récupérer facilement le produit emballé.

Un espace minimal empêche de trop secouer la récolte, c'est pourquoi nous sommes fiers de dire que la perte de graines récoltées est inférieure à 2 %.



cueilleurs PICK-UP

La SÉRIE COLLECTOR est destinée à la récolte de tous les produits qui nécessitent la maturation de la graine sur le sol, dans l'allée, aussi bien dans les zones planes (où le rendement est maximisé) que dans les zones de collines caractérisées par des conditions de sol défavorables telles qu'une forte pente, la présence de plantes et une entrée ou un passage difficile au sol.

RESSORTS EN ACIER C72




Les ressorts, fabriqués avec une double torsion, peuvent travailler sur le sol sans rupture ni déformation permanente grâce à leur dureté et à leur élasticité.

ROUES



Les roues amortissent les vibrations et la perte de semences qui en résulte. Elles maintiennent une distance constante par rapport au sol en ne soulevant que le produit à battre.

PROTECTION DES ROULEAUX



Le cueilleur est équipé de deux dispositifs de protection spéciaux «racleur à rouleaux» et «racleur à ressort» pour empêcher le reflux et la perte de produit.

MOULINET COMPACTEUR



La présence de la bobine du compacteur facilite l'alimentation continue du rouleau transporteur et évite le colmatage.



FICHE TECHNIQUE

MODÈLE	300	400	500
Largeur du cueilleur	4,00 m	5,00 m	6,00 m
Largeur de récolte	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Hauteur	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Profondeur	2,33 m	2,23 m	2,23 m
Poids	1.200 kg	1.320 kg	1.540 kg
Capacité de levage du canal de la moissonneuse	1.200 kg	1.400 kg	1.700 kg
Allées récoltées	n. 1 (da 3,5 m à 4,00 m)	n. 1 (da 3,5 m à 4,00 m)	n. 2 (da 1,5 m à 2,00 m)

les données fournies doivent être considérées comme indicatives

F.Ili Zaffrani s.r.l.

Via dell'Industria, 159 - 62014 Corridonia (MC) Italia - T. +39 0733 281385 - info@zaffrani.it - www.zaffrani.it